




Geschwindigkeit, Leistung, Wert - Das Richtige Gleichgewicht

- Kapazitätsanzeige
- Wieder aufladbarer Akku / Netzadapter serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- Große, hinterleuchtete LCD-Anzeige
- 15 Wägeeinheiten
- Automatisches Abschalten
- Wägeplatte aus Edelstahl
- Windschutz serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Integrierte Sicherungsöse
- Höhenverstellbare FüÙe
- Wägung
- Prozentwägung
- Summenspeicher Gewicht
- Stückzählung
- Unterflurwägung



Technische Daten


Modell	ACBplus 150	ACBplus 300	ACBplus 600H	ACBplus 600	ACBplus 1000	ACBplus 1500	ACBplus 3000
Wägebereich Max.	150g	300g	600g	600g	1000g	1500g	3000g
Ablesbarkeit	0,005g	0,01g	0,01g	0,02g	0,01g	0,05g	0,1g
Auflösung	0,005g	0,01g	0,01g	0,02g	0,01g	0,05g	0,1g
Tarierbereich	-150g	-300g	-600g	-600g	-1000g	-1500g	-3000g
Reproduzierbarkeit	0,005g	0,01g	0,01g	0,02g	0,01g	0,05g	0,1g
Linearität (±)	0,01g	0,02g	0,02g	0,04g	0,02g	0,1g	0,2g
Abmessungen Windschutz	180 x 158 x 82mm			-	180 x 158 x 82mm		
Wägeplattform	120mm Ø					144x124mm	

Allgemeine Daten

Stabilisierungszeit (typisch)	2 Sek
Gewichtseinheiten	Gramm (g), Karat (ct), Pfund (lb), Unze (Oz), Dram (d), Grain (GN), Troy- (Fein) Unze (Ozt), Pennyweight (dWt), Momme (MM), Taels Hk. (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T), Tical (ti), Newton (N), Gramm (g2)
Schnittstelle	Optionale RS-232 Schnittstelle
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Stromversorgung	9V/800 mA
Kalibrierung	Automatisch, mit externem Gewicht
Anzeige	6-stellige LCD-Anzeige mit 16 mm-Ziffern, Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Balkendiagramm (Kapazitätsanzeige)
Gehäuse	ABS Kunststoff, Wägeplattform aus rostfreiem Stahl
Gesamtabmessungen (BxTxH)	195x240x70mm
Nettogewicht	1,5kg
Weitere Eigenschaften	Verbesserung der Genauigkeit bei Stückzählung und Prozentwägung; interner wiederaufladbarer Akku

Optionales Zubehör:

- Arbeitsschutzhaube
- Hartschalenkoffer mit Schloss und Trageriemen
- Adam Drucker



Smartlux SARL
www.balances.lu - www.waagen.lu - www.scales.lu
 46, rue de la Libération
 5969 Itzig
 Luxembourg
 TEL.: +352 2636 2026 FAX: +352 2636 2025



Adam Equipment hat Büros in Großbritannien, den USA, Südafrika, Australien und China

www.adamequipment.com