






Geschwindigkeit, Leistung, Wert - Das Richtige Gleichgewicht

- 3 Wägeeinheiten - g, lb & oz
- Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- Taringung über gesamten Wägebereich
- Unterflurwägung mit optionalem Haken
- Robuste Konstruktion mit Gehäuse für hohe Belastungen
- Große Wägeplatte aus Edelstahl
- Vacuum-fluoreszierende Anzeige
- Einfache Bedienung über Tastatur
- Anti-Schock-Schutz
- Wägung
- Prozentwägung
- Unterflurwägung
- Stückzählung
- Tierwägung / Dynamisches Wägen



Technische Daten

Modell	ADK 10	ADK 20
Wägebereich Max.	10kg	20kg
Ablesbarkeit	0,1g	0,1g
Auflösung	0,1g	0,1g
Tarierbereich	Komplett	Komplett
Reproduzierbarkeit	0,1g	0,1g
Linearität (±)	0,2g	0,2g
Wägeplattform	300x340mm	

Allgemeine Daten

Stabilisierungszeit (typisch)	3 - 5 Sek
Gewichtseinheiten	Gramm (g), Pfund-Unze (lb-oz)
Schnittstelle	bidirektionale RS-232 Schnittstelle
Betriebs-temperatur	5°C - 30°C
Stromversorgung	230V oder 115V
Kalibrierung	Automatisch, mit externem Gewicht
Anzeige	Vakuum-fluoreszierende Anzeige
Gehäuse	Druckguss-Metallgehäuse, Abdeckung aus ABS-Kunststoff, Wägeplatte aus rostfreiem Stahl
Gesamtabmessungen (BxTxH)	314x460x164mm
Nettogewicht	18kg
Anwendungen	Präzisionswaagen mit hoher Kapazität
Funktionen	einfache Wägung, Stückzählung, Prozentwägung und Tierwägung
Weitere Eigenschaften	Unterflurwägung mit optionalem Wiegehaken

Optionales Zubehör:

- Haken für Unterflurwägung
- Adam Drucker
- Antivibrationstisch



Smartlux SARL
www.balances.lu - www.waagen.lu - www.scales.lu
 46, rue de la Libération
 5969 Itzig
 Luxembourg
 TEL.: +352 2636 2026 FAX: +352 2636 2025



Adam Equipment hat Büros in Großbritannien, den USA, Südafrika, Australien und China

www.adamequipment.com