





Geschwindigkeit, Leistung, Wert - Das Richtige Gleichgewicht

- Wägeplatte aus Edelstahl
- Deutliche, hinterleuchtete LCD Anzeige
- Automatisches Abschalten
- Netz- oder Batteriebetrieb
- Netzadapter als Standard im Lieferumfang enthalten
- Mehrere Wä geeinheiten
- Windschutz serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Integrierte Sicherungsöse
- Höhenverstellbare Fü ße
- Wägung



Technische Daten

Modell	AQT 200	AQT 250	AQT 600	AQT 1500	AQT 2600	AQT 2000	AQT 5000
Wägebereich Max.	200g	250g	600g	1500g	2600g	2000g	5000g
Ablesbarkeit	0,01g	0,1g	0,1g	0,1g	0,1g	1g	1g
Auflösung	1:20000	1:2500	1:6000	1:15000	1:26000	1:2000	1:5000
Reproduzierbarkeit (S.D.)	0,02g	0,1g	0,1g	0,2g	0,2g	1g	1g
Linearität (±)	0,02g	0,1g	0,1g	0,2g	0,2g	1g	1g
Wägeplattform	130mm Ø						
Gewichtseinheiten	Gramm (g), Karat (ct), Unze (Oz), Pennyweight (dWt), Taels Hk. (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T)	Gramm (g), Karat (ct), Unze (Oz), Pennyweight (dWt)	Gramm (g), Kilogramm (kg), Pfund (lb), Unze (Oz)				
Stabilisierungszeit (typisch)	3 Sek	2 Sek		3 Sek		2 Sek	

Allgemeine Daten

Kalibrierung	per Knopfdruck, mit externem Gewicht
Anzeige	6-stellige LCD-Anzeige, mit 15mm Ziffern und Hintergrundbeleuchtung
Stromversorgung	12 VAC, 150 mA über Netzadapter oder 6 x AA-Batterien
Betriebs-temperatur	0°C - 40°C
Weitere Eigenschaften	Stabilität-, Nullpunkt-, Batterie-Anzeige
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Abmessungen	180 x 158 x 82mm
Windschutz	
Gesamt- abmes- sungen (BxTxH)	195x240x70mm
Nettogewicht	1,2kg

Optionales Zubehör:

- Arbeitsschutzhaube
- Hartschalenkoffer mit Schloss



Adam Equipment - Niederlassungen weltweit

www.adamequipment.com