



Geschwindigkeit, Leistung, Wert - Das Richtige Gleichgewicht

- Metallgehäuse
- Wägezelle mit elektromagnetischer Kraftkompensation
- Bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- Schnittstelle für Zusatzgeräte
- Sicherungsschlitz
- Interne Kalibrierung
- GLP Protokollierung
- Datum and Zeit
- Farbkodierte Tasten
- Hinterleuchtetes LCD mit dualer Anzeige
- Bis zu 16 Wägeeinheiten (inklusive einer anwenderspezifischen Einheit)
- Kapazitätsanzeige
- Mehrsprachige Anzeige
- Wägung
- Netto / Total
- Kontrollwägung
- Prozentwägung
- Summenspeicher Gewicht
- Durchschnittsberechnung
- Stückzählung
- Tierwägung / Dynamisches Wägen
- Dichtebestimmung
- Unterflurwägung



Technische Daten

Modell	PW 124	PW 184	PW 254
Wägebereich Max.	120g	180g	250g
Ablesbarkeit	0,0001g	0,0001g	0,0001g
Tarierbereich	Komplett	Komplett	Komplett
Reproduzierbarkeit	0,00015g	0,0002g	0,0002g
Linearität (±)	0,0002g	0,0002g	0,0002g
Wägeplattform	90mm Ø		

Allgemeine Daten

Gewichtseinheiten	Gramm (g), Milligramm (mg), Karat (ct), Unze (Oz), Dram (d), Grain (GN), Troy-(Fein) Unze (Ozt), Pennyweight (dWt), Momme (MM), Taels Hk. (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T), Tical (ti), Newton (N), Gramm (g2), Tola (T)
Schnittstelle	Bidirektionale RS-232 (Standard)
Betriebstemperatur	10°C - 40°C
Stromversorgung	15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA
Kalibrierung	Kalibrierung mit internem Gewicht. Alternativ kann bei Bedarf mit externem Gewicht kalibriert werden
Anzeige	hinterleuchtetes LCD mit dualen Ziffern (24 mm high) und Kapazitätsanzeige
Windschutz	Serienmäßig im Lieferumfang enthalten (Fabrikmontage)
Abmessungen Windschutz	202x158x215mm
Gehäuse	Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, Wägekammer aus Glas
Gesamtabmessungen (BxTxH)	256x524x275mm
Nettogewicht	12kg
Anwendungen	Wägung, Netto / Total, Kontrollwägung, Prozentwägung, Summenspeicher Gewicht, Durchschnittsberechnung, Stückzählung, Tierwägung / Dynamisches Wägen, Dichtebestimmung, Unterflurwägung

Optionales Zubehör:

- Haken für Unterflurwägung
- Adam Drucker
- Antivibrationstisch
- Set zur Dichtebestimmung
- Sicherheitsschloss mit Kabel
- Adam Statistik-Drucker
- Staubschutz



Smartlux SARL
www.balances.lu - www.waagen.lu - www.scales.lu
 46, rue de la Libération
 5969 Itzig
 Luxembourg
 TEL.: +352 2636 2026 FAX: +352 2636 2025



Adam Equipment hat Büros in Großbritannien, den USA, Südafrika, Australien und China

www.adamequipment.com